




# FG88™



- Güçlendirilmiş taban deseni ve çevresel blokları sayesinde kopma ve kesilmelere karşı dirençlidir.
- Optimum diş derinliği ile uzun ömür ve kilometre performansı geliştirilmiştir.
- Merkezi kanallar taş sıkışmaları ve batmalarına karşı direnci artırmak için daraltılmıştır.
- Boylamasına yerleştirilmiş zikzak kanallar ve geniş omuz kanalları her türlü yüzeyde yol tutuş performansını artırmaktadır.
- Kullanım sırasında karkasta meydana gelebilecek hasarları önlemek amacıyla, taban ve karkas arasında kalan bölümdeki kauçuk kalınlığı artırılmıştır.

## PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Ön Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Kesilme Dayanıklılığı
FG:01 II				
FG:88				

## AB LASTİK ETİKETİ

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER			
**12 R 22.5	152/148 L	M+S	D	B	70 dB
13 R 22.5	156/150 K	M+S	D	B	70 dB
315/80 R 22.5	156/150 K	M+S	D	B	73 dB
**12.00 R 20 TL	154/150 K (156/150 G)		D	B	71 dB
**12.00 R 20 TT	154/150 K (156/150 G)	M+S	D	B	71 dB
**12.00 R 24 TT	160/156 K	M+S	D	B	71 dB
325/95 R 24 TT	162/160 K	M+S	D	A	71 dB
325/95R24 TL	162/160 K	M+S	D	A	71 dB

\*YALNIZCA 315/80R22.5 ÖLÇÜSÜNDE SATT KULLANILMAKTADIR

\*\*BU ÖLÇÜDE G85 DESENİ BULUNMAKTADIR

\*\*12R22.5 ÖLÇÜSÜNDE İŞARETLEMELER MART 2020 İTİBAREN GEÇERLİ OLACAKTIR.