


# YAKIT VERİMLİLİĞİ



## FH:01™ ENERGY™



SATT™  
Special Advanced Technology for Truck



- Yenilikçi kanal geometrisi (dalga şeklinde), yönel kararlılık performansı ve üstün direksiyon hakimiyeti sağlar.
- Omuzdaki kanallar taş tutmayı engellemeye yönelik dizayn edilmiştir.
- Lastik taban deseni yol temas alanında ortaya çıkan basıncı her noktaya eşit olarak dağıtarak düzenli aşınma ve yüksek kilometre performansı sağlar.
- Silika ve nano dolgu maddesi ile zenginleştirilmiş kauçuk formülasyonu, kullanıcılarına düşük dönme direnci sağlayıp, daha uzun bir lastik ömrü sunmak için yüksek ısı oluşumuna engel olur.

### PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Ön Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Yakıt Tasarrufu	Düzenli Aşınma
FR:01 II +					
FR25					
FH:01					

### AB LASTİK ETİKETİ

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER			
275/70 R 22.5	148/145 M	M+S	C	A	70 dB
295/60 R 22.5	150/147 L		C	B	72 dB
* 295/80 R 22.5	154/149 M	XL M+S	C	B	70 dB
305/70 R 22.5	152/150 L		C	B	70 dB
315/60 R 22.5	154/148 L	XL M+S	C	B	72 dB
315/70 R 22.5	156/150 L	XL	B	B	70 dB
315/80 R 22.5	156/150 L		B	B	70 dB
* 385/55 R 22.5**	158 L	M+S	C	A	71 dB
385/65 R 22.5**	158 L		B	B	72 dB

\* FH:01 II LASTİK DESENİ  
\*\* ZDS TEKNOLOJİSİ KULLANILMAKTADIR  
 = 3PMSF MARKALAMASI