

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM



FR25 PLUS



- Kilometre performansında ciddi miktarda artış sağlanabilmesi amacıyla taban deseninin diş derinliği ve sırt genişliği artırılmıştır.
- Sırt deseni, zik-zak şeklinde dört adet çevresel kanalı ve oldukça derin lamelleri ile her koşulda üstün yol tutuşu ve kopma / kesilmelere karşı üstün bir dayanıklılık sağlar.
- Omuz-yanak birleşim bölgesinde kullanılan sık aralıklarla yerleştirilmiş lameller düzenli bir aşınmaya yönelik tasarlanmıştır.
- Taban deseni, taş batmalarını önlemeye yönelik geliştirilmiştir.
- Mükemmelleştirilmiş formülü ve çift katmanlı taban karışımı, üstün yol tutuşu, düşük dönme direnci ve kopma / kesilmelere karşı dayanıklılık için tasarlanmıştır.

PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Ön Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Yakıt Tasarrufu	Düzenli Aşınma
FR:01 II +					
FR25					
FH:01					

AB LASTİK ETİKETİ

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER			
315/80 R 22.5	156/150 L	M+S	D	A	71 dB
*295/80 R 22.5	152/148 M	M+S	C	A	71 dB
11 R 22.5	148/145 L		D	C	73 dB
12 R 22.5	152/148 M	M+S	D	A	71 dB

* SATT teknolojisi kullanılmıştır.