

# ST:01™ NEVERENDING™ SUPERSINGLE



- 20 mm'lik azaltılmış lastik sırt genişliği \*\*, tüm "büyük hacimli" yarı römorklara uyum sağlar.
- Yenilikçi kuşak paketi teknolojisi, dayanıklılığı ve düşük dönme direncini garanti eder.
- TWI (Diş Aşınma Göstergesi), lastik diş derinliğinin daha kolay ölçülmesini sağlar.
- Güçlendirilmiş yanaklar, yanal darbelere karşı yüksek dayanıklılık sunar.
- 7 adet çevresel blok sayesinde yırtılmaya karşı direnç sağlar.

Treyler	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Yakıt Tasarrufu	Düzenli Aşınma
ST:01 PLUS					
ST25					
ST:01 NEVERENDING					

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER	AB LASTİK ETİKETİ		
435/50 R 19.5	160 J	M+S FRT	B	A	73 dB
* 445/45 R 19.5	160 J	M+S FRT	C	A	72 dB

\* ST:01™ SIRT DESENİ

\*\* ST:01™ SUPERSINGLE DESENİNE GÖRE

FRT: SERBEST DÖNEN LASTİK