

# TG88™



- Sağlam omuz blokları, güçlü merkez blok ve çevresel kanallar sayesinde kopma ve kesilmelere karşı lastiği korur.
- Geniş ve derin çapraz kanallar yol tutuşunun ve çekişinin zor olduğu kaygan zeminlerde bile üstün performans sağlar.
- Kullanım sırasında karkasta meydana gelebilecek hasarları önlemek amacıyla, taban ve karkas arasında kalan bölümdeki kauçuk kalınlığı artırılmıştır.

△ Ayrıca ön aks için de kullanılır  
(tüm aksları çeker özelliğinde olan araçlarda)

Çeker Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Kesilme Dayanıklılığı	Çekiş Performansı
TG:01					
TG:88					

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER	AB LASTİK ETİKETİ			
12 R 22.5	152/148 L	M+S	D	B	75 dB	
13 R 22.5	156/150 K	M+S	D	B	75 dB	
315/80 R 22.5	156/150 K	M+S	D	B	74 dB	
12.00/ R 20 TL	154/150 K (156/150 G)	M+S	D	B	75 dB	
12.00/ R 20 TT	154/150 K (156/150 G)	M+S	E	C	75 dB	
12.00/ R 24 TT	160/156 K	M+S	D	B	74 dB	
325/95 R 24 TT	162/160 K	M+S	D	A	74 dB	
325/95 R 24 TL	162/160 K	M+S	D	A	74 dB	

\*YALNIZCA 315/80R22.5 ÖLÇÜSÜNDE SATT KULLANILMAKTADIR  
\*\*BU ÖLÇÜDE G85 DESENİ BULUNMAKTADIR