

TH:01™ ENERGY™



SATT™
Spiral Advanced Technology for Truck



- Derin lameller, lastiğin ömrü boyunca üstün yol tutuşu, ıslak zeminde daha iyi çekiş performansı ve daha kısa fren mesafesi sağlar.
- Yakın sırt blokları ve omuz blokları arasındaki yüksek bağlar düşük dönme direnci, daha uzun lastik ömrü için artırılmış yere basan alan ve akustik konfor sağlar.
- Yönlü sırt deseni hem ıslak hem de kuru yüzeylerdeki çekiş performansını artırır.
- Silika ve nano dolgu maddesi ile zenginleştirilmiş kauçuk formülasyonu, kullanıcılarına düşük dönme direnci sağlayıp, daha uzun bir lastik ömrü sunmak için yüksek ısı oluşumuna engel olur.

Çeker Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Yakıt Tasarrufu	Çekiş Performansı	Düzenli Aşınma
TR:01 II +						
TR25						
TH:01						

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER	AB LASTİK ETİKETİ		
275/70 R 22.5	148/145 M	M+S	D	B	72 dB
295/60 R 22.5	150/147 L	M+S	D	B	75 dB
295/80 R 22.5	152/148 M	M+S	C	B	73 dB
305/70 R 22.5	152/150 L	M+S	C	B	73 dB
315/60 R 22.5	152/148 L	M+S	C	B	74 dB
315/70 R 22.5	154/150 L	M+S	C	B	73 dB
315/80 R 22.5	156/150 L	M+S	C	B	73 dB

3PMSF MARKALAMASI