

ST:01™ NEVERENDING™ ENERGY™

SATT™
Special Advanced Technology for Truck



AB LASTİK ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ "A" SINIF DEĞERİNE HEM DÖNME DİRENCİ HEM DE ISLAKTA TUTUNMADA SAHİPTİR. "A" SINIFI ETİKET DEĞERİ DEMEK EN ÜST DÜZEY YAKIT VERİMLİLİĞİ VE GÜVENLİK (ISLAK ZEMİN FREN MESAFESİ) DEMEKTİR. YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ VE DESEN TASARIMI SAYESİNDE YÜKSEK KİLOMETRE PERFORMANSI VE KAPLANABİLİRLİK SAĞLAR.



- Merkezi kanallar sayesinde **taban hareketinde azalma** ve sonuç olarak daha **düşük dönme direnci** sağlar.
- Güçlendirilmiş yanaklar, yanal **darbelere karşı yüksek dayanıklılık** sunar.
- 5 adet çevresel blok sayesinde **yırtılmaya karşı direnç** sağlar.
- Güçlendirilmiş topuk geometrisi, **yanal darbelere karşı yüksek direnç** sağlar.
- Yüksek silika içeren kauçuk bileşimi, **düşük dönme direnci** ve **üstün dayanıklılık** için yüksek ısı oluşumunu engeller.



ÖLÇÜ	YÜK ENDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER					
385/55 R 22.5	160 K	M+S FRT	A	A	A	68dB	
385/65 R 22.5	160 K (158 L)	M+S FRT	A	A	B	71dB	