

KOPMALARA VE KESİKLERE KARŞI DİRENÇ VE İNŞAAT ALANLARINDA YÜKSEK KİLOMETRE PERFORMANSI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANAN ÇEKER AKSI LASTİĞİDİR. DAHA DÜŞÜK ÇALIŞMA SICAKLIĞI SAĞLAYARAK LASTİK DAYANIKLILIĞI VE KAPLANABİLİRLİĞİ ARTTIRILMIŞTIR.



- Sağlam omuz blokları, güçlü merkez blok ve çevresel kanallar sayesinde **kopma ve kesilmelere karşı** lastiği korur.
- Geniş ve derin çapraz kanallar yol tutuşunun ve çekişinin zor olduğu kaygan zeminlerde bile **üstün performans** sağlar.
- Kullanım sırasında karkasta meydana gelebilecek hasarları önlemek amacıyla, taban ve karkas arasında kalan bölümdeki **kauçuk kalınlığı** arttırılmıştır.



ÖLÇÜ	YÜK ENDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER					
315/80 R 22.5	156/150 K	M+S	D	B	B	74dB	✓
13 R 22.5	156/150 K	M+S	D	B	B	74dB	✓
325/95 R 24 TT	162/160 K	M+S	D	A	B	74dB	✓
325/95 R 24 TL	162/160 K	M+S	D	A	B	74dB	✓

*BU ÖLÇÜDE TG85 DESENİ KULLANILMAKTADIR.

ÖLÇÜ	YÜK ENDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER					
*12.00 R 20	154/150 K (156/150 G)	M+S	D	B	B	74dB	✓
*12.00 R 24	160/156 K	M+S	D	B	B	74dB	✓
*12 R 22.5	152/148 L	M+S	D	B	B	74dB	✓