

ÇEKER AKS LASTİĞİ OLARAK ÜSTÜN DÜZENLİ AŞINMA, KİLOMETRE PERFORMANSI VE ÇEKİŞ SAĞLAMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.



- Taban deseni, mükemmel yapılandırılmış geniş sırtı ile zorlu yol koşullarında karkas kalitesinden ödün vermeden **yüksek kilometre performansı** sağlar.
- Lamellerin olmaması **yırtılma/kesilmelere karşı üstün dayanıklılık** özelliğini artırır.
- Diş yapısı, **taş batmalarını önlemeye** yönelik geliştirilmiştir.
- Çevresel kanalların derinliğine doğru daralarak tasarlanmış olması lastiğin göreceği olası darbeler ve taşların vereceği zararları önler.
- Bloklü desen yapısı her türlü hava ve yol koşulunda ve 4 mevsim boyunca **üstün çekiş gücü** sağlar.
- Çift katmanlı taban bileşimi **yüksek kilometre performansı, yüksek çekiş ve tutunma ve düşük dönme direnci** sağlar.



ÖLÇÜ

YÜK ENDEKSİ /  
HIZ KODU

İŞARETLEMELER



ÖLÇÜ	YÜK ENDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER					
295/80 R 22.5	152/148 M	M+S	D	B	B	75dB	✓
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	M+S	D	B	B	75dB	✓
12 R 22.5	152/148 M	M+S	E	B	B	75dB	✓